




vatenkeerder  
retourneur de fûts  
keg turner  
Fasswender



**technische gegevens**

**capaciteit**

- 800 vaten/u, enkele
- 1200 vaten/u, dubbele
- automatisch verstelbaar voor alle vatentypes (max. 36 gal.)
- keert zowel volle als lege vaten
- geleverd met 3 m transportbaan (aandrijving niet inbegrepen)
- geluidsarme werking
- PLC sturing

**verbruik**

- elektriciteit: 0,2 kW
- lucht:  
45 liter vrije lucht/vat  
werkdruk 5 bar min.

**optie**

- detectie nek en selectieve kering

**données techniques**

**capacité**

- 800 fûts/h, simple
- 1200 fûts/h, double
- réglage automatique pour tout type de fût (max. 36 gal.)
- tourne des fûts pleins et vides
- est fourni avec 3 m de transporteur (entraînement excl.)
- opération silencieuse
- commande par PLC

**consommation**

- électricité: 0,2 kW
- air:  
45 litre air libre/fût  
pression 5 bar min.

**option**

- détection bonde et retournement sélectif

**technical data**

**capacity**

- 800 kegs/h, single
- 1200 kegs/h, double
- automatic adjustment for all keg types (max. 36 gal.)
- turns full and empty kegs
- supplied with 3 m conveyor (drive excl.)
- low noise level
- PLC operated

**consumption**

- electric: 0,2 kW
- air:  
45 liter free air/keg  
pressure 5 bar min.

**option**

- neck detection and selective turning

**technischen Daten**

**Leistung**

- 800 Fässer/St. Einzelne
- 1200 Fässer/St. Doppelte
- automatische Höhereglung für alle Fasstypen (max. 36 gal.)
- wendet volle so wie leere Fässer
- wird geliefert mit 3 m Förderer (exkl. Antrieb)
- schallarme Wirkung
- PLC Steuerung

**Verbrauch**

- Elektrik: 0,2 kW
- Luft:  
45 Liter freie Luft/Fass  
Druck 5 Bar min.

**Option**

- Detektion Fitting und selektive Wendung